



# DP - 2/60 DP - 4/60 DPM

**FILTRO CON MARCO DE CARTÓN O ACERO GALVANIZADO CON MANTA PLEGADA DE FIBRA SINTÉTICA DE ALTA CAPACIDAD**

**Aplicación:** Prefiltro de gran caudal para retención de partículas gruesas.

**Tipo:** Filtro desechable con manta plegada y malla expandida.

**Marco:** Marco de cartón reciclable y resistente a la humedad o de acero galvanizado

**Media Filtrante:** Fibras sintéticas.

**Sellado:** Encolado al marco de cartón o metálico

**Rejilla:** Cartón resistente a la humedad o metálica

**Eficacia EN779:** F6

**Eficacia Gravimétrica:** 95%

**Eficacia Opacimétrica:** 60 - 75 %

**Perdida de carga final :** 25 mm.c.a.

**Temperatura:** 80° C máximo en continuo.

Medidas (pulgadas)	Medidas (mm)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Perdida de carga inicial (mm.c.a)	Velocidad (m/s)	Superficie Filtrante (m <sup>2</sup> )
12 x 12 x 2	287 x 287 x 47	850	16	2,5	0,4
16 x 20 x 2	396 x 496 x 47	2000	16	2,5	1,0
20 x 20 x 2	496 x 496 x 47	2350	16	2,5	1,2
20 x 24 x 2	496 x 596 x 47	2975	16	2,5	1,4
16 x 25 x 2	395 x 624 x 47	2350	16	2,5	1,2
20 x 25 x 2	496 x 624 x 47	2975	16	2,5	1,4
12 x 24 x 2	287 x 596 x 47	1700	16	2,5	0,8
24 x 24 x 2	596 x 596 x 47	3400	16	2,5	1,6
12 x 12 x 4	287 x 287 x 98	850	14	2,5	0,8
16 x 20 x 4	396 x 496 x 98	2000	14	2,5	2,0
20 x 20 x 4	496 x 496 x 98	2350	14	2,5	2,4
20 x 24 x 4	496 x 596 x 98	2975	14	2,5	2,8
16 x 25 x 4	395 x 624 x 98	2350	14	2,5	2,4
20 x 25 x 4	496 x 624 x 98	2975	14	2,5	2,8
12 x 24 x 4	287 x 596 x 98	1700	14	2,5	1,6
24 x 24 x 4	596 x 596 x 98	3400	14	2,5	3,2



Consultar medidas especiales

Tlf: 937924009 Fax: 937959031 Mail: info@infiltró.es WEB: www.infiltró.es