



# VENTI PAK S-3/4

## FILTRO DE BOLSA CON MANTA DE FIBRA SINTÉTICA G3/G4

**Aplicación:** Unidades de tratamiento de aire.  
**Tipo:** Filtro de bolsas.  
**Marco:** Acero galvanizado (20-25 mm. de espesor)  
**Media Filtrante:** Sintética  
**Pérdida de Carga Final:** 25 mm.c.a.  
**Temperatura Máxima:** 80°C  
**Humedad Relativa Máxima:** 100%

Tipo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Número de bolsas	Superficie filtrante m <sup>2</sup>	Eficacia EN779	Perdida de carga inicial mm.c.a	Caudal m <sup>3</sup> /h.
<b>VS-3</b>	12 x 24 x 15	287 x 592 x 360	3	1,4	G3	4	1500
	20 x 24 x 15	490 x 592 x 360	5	2,2	G3	4	2500
	24 x 24 x 15	592 x 592 x 360	6	2,7	G3	4	3000
<b>VS-3</b>	12 x 24 x 20	287 x 592 x 500	3	1,9	G3	4,5	2150
	20 x 24 x 20	490 x 592 x 500	5	3,2	G3	4,5	3550
	24 x 24 x 20	592 x 592 x 500	6	3,8	G3	4,5	4250
<b>VS-4</b>	12 x 24 x 15	287 x 592 x 360	3	1,4	G4	8	1500
	20 x 24 x 15	490 x 592 x 360	5	2,2	G4	8	2500
	24 x 24 x 15	592 x 592 x 360	6	2,7	G4	8	3000
<b>VS-4</b>	12 x 24 x 20	287 x 592 x 500	3	1,9	G4	9	2150
	20 x 24 x 20	490 x 592 x 500	5	3,2	G4	9	3550
	24 x 24 x 20	592 x 592 x 500	6	3,8	G4	9	4250

