



VENTI PAK P-9

FILTRO DE BOLSA CON MANTA DE FIBRA SINTÉTICA ULTRASONIC F9

Aplicación: Unidades de tratamiento de aire y filtración de partículas finas.

Tipo: Filtro de bolsas múltiples de alta eficacia.

Marco: Acero galvanizado (20-25 mm. de espesor)

Media Filtrante: Fibra de poliéster antimicrobial.

Pérdida de Carga Final: 25 mm.c.a. máximo 45 mm.c.a.

Temperatura Máxima: 80°C

Humedad Relativa Máxima: 100%

Tipo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Bolsas	Superficie filtrante m ²	Eficacia EN779	Perdida de carga inicial mm.c.a	Caudal m ³ /h.
V9-315P	12 x 12 x 15	287 x 287 x 380	3	0,7	F-9	11	360
V9-315	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	3	1,4	F-9	11	720
V9-415	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	4	1,8	F-9	11	960
V9-515	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	5	2,3	F-9	11	1200
V9-615M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	6	2,7	F-9	11	1630
V9-815M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	8	3,6	F-9	11	1870
V9-615	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	6	2,7	F-9	11	1630
V9-815	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	8	3,6	F-9	11	1870
V9-1015	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	10	4,5	F-9	11	2330
V9-1215	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	12	5,4	F-9	11	2800
V9-321P	12 x 12 x 21	287 x 287 x 535	3	1,0	F-9	13	530
V9-321	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	3	2,0	F-9	13	1060
V9-421	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	4	2,7	F-9	13	1390
V9-521	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	5	3,3	F-9	13	1700
V9-621M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	6	4,0	F-9	13	2040
V9-821M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	8	5,3	F-9	13	2720
V9-621	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	6	4,0	F-9	13	2040
V9-821	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	8	5,3	F-9	13	2720
V9-1021	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	10	6,6	F-9	13	3400
V9-1221	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	12	8,0	F-9	13	4080
V9-325P	12 x 12 x 25	287 x 287 x 635	3	1,2	F-9	15	640
V9-325	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	3	2,4	F-9	15	1275
V9-425	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	4	3,3	F-9	15	1700
V9-525	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	5	4,1	F-9	15	2125
V9-625M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	6	4,8	F-9	15	2550
V9-825M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	8	6,5	F-9	15	3400
V9-625	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	6	4,8	F-9	15	2550
V9-825	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	8	6,5	F-9	15	3400
V9-1025	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	10	8,1	F-9	15	4250
V9-1225	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	12	9,6	F-9	15	5100

